



产品特点：高强度，高精度，高性价比，可任意指定长度和孔距。




代码	类型	材质	热处理	表面处理	精度等级 (GB/T 10096)
BMKSNB	孔数指定型	碳素结构钢	—	四氧化三铁保护膜	8级
BMKSHB			齿面淬火HRC40-45		9级
BMKSS		不锈钢	—	8级	


▲ $A=[L-B \times (K-1)]/2$
 ▲ 加工部位无发黑层

按图定制







孔加工：无孔加工 ZA




孔加工：底部螺纹孔 ZB



孔加工：侧面螺纹孔 ZC



孔加工：侧面沉孔 ZD



视角标准：第一视角

长度, 孔数指定型



订购编号示例



①代号 - ②模数 - ③孔加工 - ④长度 - ⑤孔数 - ⑥孔距 - ⑦追加加工代码
 BMKSNB - 1 - ZB - L500 - K5 - B50
 BMKSS - 1 - ZB - L500 - K5 - B50 - MA3

型号	①代号	②模数	③孔加工	④长度L	⑤孔数	⑥孔距B	齿宽W	高度H	啮合高度h	装配孔形状尺寸			螺钉尺寸
										d1	d2	Z	
BMKSNB BMKSHB		1	ZA	500-980	2-6	50-500	10	12	11	3.5	6.5	3.5	M3
		1.5					ZB	15	20	18.5	5.5	9.5	5.5
		2	ZC				20	25	23	6.5	11	6.5	M6
		2.5	ZD				25	30	27.5	9	14	9	M8
		3					30	35	32	11	17.5	11	M10

▲ ZA(无孔)ZB(底部螺纹孔)ZC(侧螺纹孔)ZD(侧沉孔)

型号	①代号	②模数	③孔加工	④长度L	⑤孔数	⑥孔距B	齿宽W	高度H	啮合高度h	装配孔形状尺寸			螺钉尺寸
										d1	d2	Z	
BMKSS		1.5	ZA	500-980	2-12	50-500	15	15	13.5	5.5	9.5	5.5	M5
		2	ZB				20	20	18	6.5	11	6.5	M6
		2.5	ZC				25	25	22.5	9	14	9	M8
		3	ZD				30	30	27	11	17.5	11	M10

▲ ZA(无孔)ZB(底部螺纹孔)ZC(侧螺纹孔)ZD(侧沉孔)

型号	追加加工代码	增加单侧面内螺孔		增加双侧面内螺孔	
		MA		MB	
技术说明				选型方法MA4	
					
				选型方法MB3	
				模数 M选择 1 3、4 1.5~3.0 4、5、6	