开口型•带定位孔型

T型导向轴支座

交期缩短 | 大批量订单 | 自制产品 | 库存产品

★ 产品特点：组装时定位简单，重复定位精度高。

❶代号	M材质	S表面处理	A附件
SSSBW	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓(发黑)
SSSEW		无电解镀镍	1个内六角螺栓(不锈钢)
SSSNW	不锈钢	—	

⚠ 如果对防锈性能有要求，请优先选择无电解镀镍表面处理和不锈钢材质产品。
⚠ 由于产品不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
⚠ 由于批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
⚠ 四氧化三铁保护膜，无电解镀镍产品带有防锈油。





SSSBW
SSSEW
SSSNW
开口带定位孔型



D=3、4的开口约加深4mm

视角标准：第一视角

订购编号示例

❶代号 – ❷内径D – ❸高度H
SSSBW – D10 – H15

❶代号	❷内径D		❸高度H	主要尺寸															
	D	公差H7	选择型	L	H₁	B	h	L₂	L₁	d	H₂	紧固螺栓M	d₂	d₁	F₁	F	Q H7	K
(开口带定位孔型) SSSBW SSSEW SSSNW	8	+0.015 0	15 20 25 30 40	42	H+16	10	5.8	17 .8	30	4.5	11	M4贯通	4.5	8	4.5	2	4	5
	10		15 20 25 30 40															
	12				H+18						13							
	13	+0.018 0	15 20 25 30 40															
	15			54	H+20			29 .8	42		15	M4深8						
	16		15 20 25 30 40 50															
	18	+0.021 0	20 25 30 40 50	67	H+26	16	7.8	34 .8	50	6.6	18	M6贯通	6.6	11	6.5			
	20																	
	25		25 30 40 50 60		H+28						21							
	30		25 30 40 50 60	85	H+33	20	9.8	44 .8	65	9	24	M8深16	9	14	9	3	5	7
	35	+0.025 0	30 40 50 60		H+36						27							
	40		30 40 50 60 80	100	H+38			59 .8	80		29							
	50		40 50 60 80	125	H+51	25	14 .8	74 .8	100	14	38	M12深25	14	20	13			

交货期 | 制作品 | 5 天发货

⚠ 常州发货
⚠ 部分型号 7 天发货，请以报价为准

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价