
铝合金八螺丝高刚性单膜片型联轴器





🛂 产品特点: 膜片采用 304 不锈钢扭转刚性高, 采用多边弧形 8 螺丝膜片, 扭力大, 传递力矩大, 传功惯量低, 常用于伺服电机、步进电机。







_														
		●代号	-	2 D	-	3 L	-	4 c	-	6 d]-[(CK)] - [(DK)
		CPSNBAC	_	87	-	67	-	c20	_	d24				
•	标准键槽追加	CPSNBAC	_	87	-	67	_	c20	-	d24	-	CK	_	DK

●代号	2 D	3 L											_	c ⑤ d 先范围												N	F	Н	M	紧固螺丝 扭矩 (N·m)
	44	34.5	8	9	10	11	12	12.7	14	15	16	18	19	20	22	24										5.1	5	14.7	M4	2.5
CDCNDAC	65	55.5					12		14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35					6.9	9	24.3	M6	8
CPSNBAC	87	67										18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42		8.6	9.7	29.2	M8	20
	94	68											19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	44 45	8.6	10	29.7	MIO	40

●代号	2 D	3 L	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角	容许轴向偏差 (mm)	容许转速 (rpm)	静态逆转刚度 (N·m/rad)	惯性矩 (kg·m²)	重量 (g)
	44	34.5	13	0.02	0.5	±0.27	10000	4480	2.8x10 ⁻⁵	130
CPSNBAC	65	55.5	55	0.02	0.5	±0.30	6500	28000	1.0x10 ⁻⁴	342
CPSNBAC	87	67	180	0.02	0.5	±0.30	5500	70000	4.2x10 ⁻⁴	812
	94	68	241	0.02	0.5	±0.30	5500	80000	1.23x10 ⁻⁴	1521

▲ 以上参数由最大孔径测得。

键槽尺寸公差表 (JS9)							
轴孔直径	ŀ)	1	键公称尺寸			
c·d	基准尺寸	容差	基准尺寸	容差	b×h		
6~7.9	2	±0.0125	1.0		2×2		
8~10	3	_0.0120	1.4	+0.1	3×3		
10.1~12	4	±0.0150	1.8	0	4×4		
12.1~17	5	±0.0130	2.3		5×5		
17.1~22	6		2.8		6×6		
22.1~24 8		±0.0180	3.3	+0.2 0	8×7		

可选加工	c孔键槽加工	d孔键槽加工
代码	CK	DK
技术说明	b	b

▲ 键槽加工仅适用≥6的孔径。 ▲ 键槽尺寸请参考键槽尺寸公差表。 ▲ 非标键槽请联系销售工程师。



交货期

12天发货

数量分类	标准订单	特殊订单							
	小单	大单							
数量	1–20	21以上							
交货期 12工作日 现询									
▲ 遇到特殊期间,货期会有变更,详情见官网通知。									

伯大厂四推仔		
X		
滚珠丝杠	平键	单轴驱动器
详情见官网	P2134~2137	详情见官网







400-6699-428



(www.ant-fa.com