

圆形支柱



★ 产品特点：全长、螺纹直径可选。

①代号		④材质	⑤表面处理
一端内螺纹型	一端外螺纹型		
RPFBML	RPMBML	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
RPFEML	RPMEML		无电解镀锌
RPFMML	RPMML		-
RPFNML	RPMNML	不锈钢	-

标准加工 > 按图定制 >

一端内螺纹型

一端外螺纹型

L尺寸公差为	
L8~300	±0.2
L300~600	±0.3
L600~1000	±0.4

视角标准：第一视角

①代号 - ②D - ③L - ④SC - ⑤M - ⑥追加代码

RPFBML - D12 - L100 - SC20 - M5

RPMNML - D12 - L100 - SC20 - M5 - LPC

①代号		②D	③L 指定单位0.5mm	④SC 指定单位1mm	⑤M(粗牙螺纹)		W	V
一端内螺纹型	一端外螺纹型				选择			
RPFBML RPFEML RPFMML RPFNML	RPMBML RPMEML RPMML RPMNML	6	15~100	0~92	3 4	5	8	
		8	20~200	0~192	3 4 5	7		
		10	20~400	0~392	3 4 5 6	8	10	
		12	25~500	0~490	4 5 6 8	10		
		15	35~600	0~590	5 6 8 10	13	10	
		20	40~600	0~590	5 6 8 10 12	17		
		25	55~700	0~690	5 6 8 10 12 16	22	15	
		30	65~800	0~785	5 6 8 10 12 16 20	27		

- ▲ 一般结构用钢材产品会带有防锈油。
- ▲ 无表面处理产品扳手槽附近会有研磨光泽痕迹。



⑥追加工类型	变更L公差	变更外螺纹有效长度
追加代码	LPC	LHM
示例图		
详细说明	L尺寸公差如下所示。 适用LPC时，L尺寸指定单位可为0.1mm	变更外螺纹有效长度。 LTM指定单位可为0.1mm ▲ M×1≤LTM≤M×1.5 ▲ 仅一端外螺纹型适用。 ▲ D=5不可指定。
指定方法	LPC	LHM10



数量分类	标准订单		特殊订单
	小单	中单	大单
数量	1~50	51~200	200以上
交货期	6个工作日	7个工作日	现询

- ▲ 常州发货。
- ▲ 部分产品型号9天发货，请以报价为准。
- ▲ 遇特殊期间交期有变更。

A4
六角支柱

