



①代号	类型	M材质	S表面处理	轴承M材质
RNJSB	标准型	45#	四氧化三铁保护膜	钢
RNJSN		45#	无电解镀锌	
RNJAY		A6061	本色阳极氧化	
RNJSS		SUS304	-	
REJSB	外螺纹型	45#	四氧化三铁保护膜	钢
REJSN		45#	无电解镀锌	
REJAY		A6061	本色阳极氧化	
REJSS		SUS304	-	

其余^②

标准型
RNJSB RNJSN RNJAY RNJSS

外螺纹型
REJSB REJSN REJAY REJSS

注：轴承为粘接式 外螺纹部销铆接

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③R - ④追加加工代码

RNJSB - D30 - R1.6
REJSB - D50 - R2.6 - DS

①代号	主要尺寸												
	②D	③R	dr	D ₁	D ₂	D ₃	T	轴承公称型号	B	Q	S	M(粗牙)	适用圆皮带直径
RNJSB RNJSN RNJAY RNJSS REJSB REJSN REJAY REJSS	▲15	1.1	4	11	13	17	4	69/4-2Z					2
	▲20		5	16	18	21	5	624-2Z	-	-	-		
	▲30		4	13	17	22	5	625-2Z					
	▲20	1.6	4	13	17	22	5	624-2Z				3	
	▲23		5	16	20	25	5	625-2Z	-	-	-		
	▲30		5	16	27	32	5	68/5-2Z	-	-	-		
	▲18	2.1	5	11	14	20	5	69/6-2Z			3	4	
	23		6	15	19	25	6	626-2Z	1	8	3		
	28		8	19	26	32	6	69/8-2Z			4		
	30	2.6	8	19	26	32	6	69/8-2Z	1.5	12	6	M10	5
	40		6	23	30	6	626-2Z			3			
	48		8	19	35	42	6	69/8-2Z	1	8	4	M6	
	40	3.1	8	19	35	42	6	69/8-2Z	1.5	12	6	M10	6
	48		12	24	44	50	8	6001-2Z					
	50		12	28	44	52	8	6001-2Z	1.5	12	6	M10	
	48	4.1	12	24	44	52	8	6001-2Z	1.5	12	6	M10	8
	50		20	37	94	102	9	6904-2Z					
	60		12	32	42	52	10	6201-2Z	1.5	12	6	M10	
	60	5.1	12	32	42	52	10	6201-2Z	1.5	12	6	M10	10
	80		52	62	50	62	12	6004-2Z	1.5	12	6	M10	
80	70		82	70	82	12	6004-2Z	1.5	12	6	M10		
▲140				130	142								

▲仅标准型适用



④追加加工类型	外径缩短	
代号	DS	
示例图		
详细信息	切割外圆减少外径尺寸 皮带半径/R	
	适用规格	DS
	1.1	D+0.8
	1.6	D+1.2
	2.1	D+1.6
2.6	D+1.8	
指定方法	仅适用于R=1.1-1.6-2.1-2.6的 产品外圆切割的加工面可能不进行表面处理 DS	

E1
惰皮带
惰轮