

薄壁型胀紧套 挡圈型



大批量
订购
bulk order

产品特点: 与 EST 无挡圈型相比, 增加活动的挡圈, 用于需要轴向定位的场合, 挡圈可去除使用, 承载能力较无挡圈型高。



①代号 ESTR	主体材质 45#	表面处理 -
-------------	-------------	-----------


材质备注: 若有特殊需求可提供 45# 无电解镀锌、SUS304 材质的同规格产品。请联系销售工程师。

▲符合国标 JB/T 7934-1999 Z13 胀紧套标准。

■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6 以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2 以下

▲拆卸用螺纹孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。



ESTR
挡圈型

订购编号示例

①代号	-	②内径 dr	-	③外径 D
ESTR	-	19	-	47

①代号	主要尺寸							额定负荷		接触面压强		内六角螺钉		螺钉锁紧 扭矩 (N·m)					
	②内径 dr	③外径 D	D1	L	L1	L2	L3	轴向力 (KN)	扭矩 (N·m)	轴 (Mpa)	毂 (Mpa)	数量	规格		Ts				
								Ft	Mt	Ps	Ph								
ESTR	19	47	53	45	26	31	39	21	202	127	51	4	M6	17					
	20	47	53					21	213	121	51	4							
	22	47	53					21	234	110	51	4							
	24	50	56					32	384	151	73	6							
	25	50	56					32	400	145	73	6							
	28	55	61					32	448	129	66	6							
	30	55	61					32	480	121	66	6							
	32	60	66					43	683	151	81	8							
	35	60	66					43	747	138	81	8							
	38	65	71					43	811	127	74	8							
	40	65	71	43	853	121	74	8											
	42	75	81	55	30	36	47	58	1216	135	76	6	M8	41					
	45	75	81					58	1302	126	76	6							
	48	80	86					58	1389	119	71	6							
	50	80	86					58	1447	114	71	6							
	55	85	91					77	2124	138	89	8							
	60	90	96					77	2317	127	84	8							
	65	95	101					77	2510	117	80	8							
	70	110	116					77	2510	117	80	8							
	75	115	121					72	40	46	62	125			4381	132	84	8	M10
80	120	126	125									4694			123	80	8		
85	125	131	125	5007	115	77	8												
90	130	136	156	6651	136	92	10												
95	135	141	156	7042	128	89	10												
100	145	151	156	7433	121	85	10												
110	155	161	89	46	52	77	182	9104	117	81	8	M12	145						
120	165	171					182	10015	106	75	8								
130	180	186					228	13653	122	88	10								
140	190	196					273	17747	135	97	12								
150	200	206					248	17328	102	75	8								
							309	23207	119	89	10								

ESTR
6 天发货



小单	大单
1~20	21~
正常	报价

G5
手柄 / 手轮
门组件
合页