

精致型梯形齿橡胶带

L 型



■ L 型

进口产品



CAD 2D 3D



标准加工


型式	齿面保护层	材质	芯线
HQ-ABRN-L	尼龙帆布	氯丁橡胶	玻璃纤维

产品特点: 高效传动, 低噪音, 耐油, 耐疲劳, 无弹性, 无伸展, 啮合准确。该产品规格广泛应用于安防、玻璃陶瓷、建筑木业、金属塑胶、印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器仪表、电线电缆、电子电器、汽车、体育运动等行业的工控机械设备传动。

▲使用温度 -20~80°C。

订购编号示例

① 代号	-	② 齿形	③ 公称宽度	-	④ 编号
HQ-ABRN	-	L	050	-	40



HQ-ABRN-L
L 型

HQ-ABRN-L (齿距: 9.525mm)

① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数
HQ-ABRN	L	050 (12.7mm)	29	276.23	29
			33	314.33	33
			36	342.90	36
			40	381.00	40
			44	419.10	44
			46	438.15	46
			48	457.20	48
			50	476.25	50
			56	533.40	56
			56	533.40	56
			58	552.45	58
			60	571.50	60
		62	590.55	62	
		64	609.60	64	
		68	647.70	68	
		71	676.28	71	
		72	685.80	72	
		74	704.85	74	
		76	723.90	76	
		80	762.00	80	
		84	800.10	84	
		85	809.63	85	
		86	819.15	86	
		89	847.73	89	
		90	857.25	90	
		92	876.30	92	
		96	914.40	96	
		98	933.45	98	
		100	952.50	100	
		102	971.55	102	
		104	990.60	104	
		105	1000.13	105	
		106	1009.65	106	
		112	1066.80	112	
		114	1085.85	114	
		116	1104.90	116	
		120	1143.00	120	
		121	1152.53	121	
		128	1219.20	128	
		136	1295.40	136	
140	1333.50	140			
144	1371.60	144			
146	1390.65	146			

HQ-ABRN-L (齿距: 9.525mm)

① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数
HQ-ABRN	L	050 (12.7mm)	155	1476.38	155
		160	1524.00	160	
		168	1600.20	168	
		174	1657.35	174	
		176	1676.40	176	
		186	1771.65	186	
		195	1857.38	195	
		249	2371.73	249	

G5
手柄/手轮
门组件
合页