



★ 产品特点: 自润滑, 免维护, 低噪音, 适用于污垢或灰尘环境; 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

①代号	类型	M材质		S表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
RHLP	标准型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50°C ~90°C
RHLPOP	开口型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50°C ~90°C

⚠ 与本产品相配固定座直径公差: H7; 相配导向轴轴径公差: h6-h9(仅供参考)。

①代号 - ②d

RHL - d25

订购编号示例

①代号	内径		RHLP								RHLPOP						重量(g)				
	②dr	公差	D	Dh10	Lh10	Bh10	Wh10	h1	动载荷F max(N)		静载荷F max(N)		动载荷F max(N)		静载荷F max(N)		a	h	f	RHLP	RHLPOP
									P=5MPa	P=35MPa	P=5MPa	P=5MPa	P=5MPa	P=5MPa							
RHLP 标准型	(6)	+0.068 +0.020	12	11.5	22	14.2	1.1	-	525	3675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	(8)	+0.083 +0.025	16	15.2	25	16.2			960	6720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	10	+0.088 +0.030	19	17.5	29	21.6	7.3	725	5072	725	500	196	5075	3500	1370	3.0	1.2	1.33(7°C)	12	9	
	12		22	20.5	32	22.6	9.0	960	6720	960	635	240	6720	4445	1680				20	15	
RHLPOP 开口型	16	+0.091 +0.030	26	24.2	36	24.6	11.6	1440	10080	1440	990	396	10080	6943	2772	2.2	1.2	-	28	21	
	20		32	29.6	45	31.2	1.6	12.0	2250	15750	2250	1800	900	15750	12600	6300			50	37	
	25	40	36.5	58	43.7	1.85	14.5	3625	25375	3625	2953	1523	25375	20670	10658	1.5	-1.50(-4.3°C)	104	78		
	30	+0.0110 +0.040	47	43.5	68	51.7	16.6	5100	35700	5100	4250	2278	35700	29735	15948	3.0	2.00(4.9°C)	163	122		
	40	+0.115 +0.040	62	57.8	80	60.3	2.15	21.0	8000	56000	8000	6810	3800	56000	47660	26600	2.0	1.50(2.8°C)	341	256	
50	+0.130 +0.050	75	70.5	100	77.3	2.65	25.5	9000	87500	12500	10750	6125	87500	75265	42875	5.0	2.50(3.8°C)	589	442		

⚠ ( )内参数不适用 RHLPOP

交货期

5
天发货

优惠价

数量	1~4	5~
折扣率	100%	现询

B2  
无油  
衬套

百万商品齐上线, 获取专属企业折扣, 轻松下单

400-6699-428
www.ant-fa.com