


悬臂销






★ 产品特点：侧板外螺纹安装，零件侧挡圈紧固，安装方便。

■ 标准型



① 代号		M 材质	S 表面处理
螺纹长度固定型	螺纹长度选择型		
CSPBTA	CSPBTAL	45#	四氧化三铁保护膜
CSPETA	CSPETAL		无电解镀锌
CSPNTA	CSPNTAL	SUS304	-

视角标准：第一视角


① 代号 - ② No - ③ B - ④ L - ⑤ H

CSPBTAL - 8A - B15 - L12 - H10

① 代号	② No	轴径		指定单位1mm			P	W	MD (粗牙)	dr		S	L ₁		
		D	公差g6	③ B	④ L	⑤ H				基准尺寸	公差				
(螺纹长度固定型)	3	3	-0.002	2 ~ 30	3 ~ 50	3 ~ 6	7	5	M 3	2	+0.060 0	0.5	2		
	3A						11	9							
	4	4	-0.004			4 ~ 8	8	6	M 4	3	+0.075 0	0.7			
	4A						12	10							
	5	5	-0.012			6 ~ 12	9	7	M 5	4	+0.075 0	0.9			
	5A						13	11							
	6	6	-0.005			5 ~ 100	8 ~ 16	10	8	M 6	5	+0.090 0		1.15	
	6A							14	12						
	CSPBTA	8	8			-0.014	10 ~ 20	12 ~ 24	12	10	M 8	7		+0.090 0	1.35
	CSPETA	8A							16	14					
CSPNTA	10	10	-0.017	10 ~ 150	20 ~ 40	15	13	M10	9.6	-0.090	1.65				
	10A					20	17								
(螺纹长度选择型)	12	12	-0.006	4 ~ 60	20 ~ 40	17	14	M12	11.5	0	1.35				
	13					18	15								
	15	15	-0.017	10 ~ 150	20 ~ 40	20	17	M12	14.3	-0.110	1.65				
	16					21	18								
	17	17	-0.02	10 ~ 150	20 ~ 40	22	19	M16	17	0	1.65				
	18					23	20								
	20	20	-0.007	4 ~ 60	20 ~ 40	26	24	M20	19	-0.210	1.65				
	20A					28	24								
		22	22	-0.017	10 ~ 150	20 ~ 40	28	24	M16	21	0	1.65			
		22A					31	27							
	25	25	-0.02	10 ~ 150	20 ~ 40	31	27	M20	23.9	-0.210	1.65				
	25A					36	32								
	30	30	-0.02	10 ~ 150	20 ~ 40	36	32	M16	28.6	-0.210	1.65				
	30A														

- ▲ 有些尺寸可能带中心孔。
- ▲ 有关外螺纹的退刀槽尺寸参见外螺纹退刀槽加工尺寸表。
- ▲ 仅螺纹长度选择型可指定H。

螺纹直径(M)	粗牙螺纹		
	T	R	K
3			2.1-2.4
4	1.2-1.5	0.2-0.3	2.9-3.2
5			3.9-4.1
6	1.5-2.5	0.2-0.6	4.3-4.9
8			6.3-6.6
10	1.5-3.0	0.2-1.0	8.1-8.3
12			9.8-10.1
16	1.5-4.0	0.2-1.5	13.6-13.8
20			17.0-17.2
24	2.5-5.0	0.2-1.5	20.2-20.7
30			26.0-26.2



追加工类型	附件									
⑤ 追加工代码	DL									
示例图	附带符合轴径的扣环 所有型号适用的扣环形状： NO.=6-8：E型扣环 NO.10-30A：C型扣环 附件材质：									
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>悬臂销</th> <th>扣环 (附件)</th> </tr> <tr> <td>材质 * 表面处理</td> <td>材质</td> </tr> <tr> <td>S45#* 四氧化三铁保护膜</td> <td>弹簧钢</td> </tr> <tr> <td>S45#* 无电解镀锌</td> <td>不锈钢</td> </tr> <tr> <td>SUS304* 无表面处理</td> <td></td> </tr> </table>	悬臂销	扣环 (附件)	材质 * 表面处理	材质	S45#* 四氧化三铁保护膜	弹簧钢	S45#* 无电解镀锌	不锈钢	SUS304* 无表面处理
悬臂销	扣环 (附件)									
材质 * 表面处理	材质									
S45#* 四氧化三铁保护膜	弹簧钢									
S45#* 无电解镀锌	不锈钢									
SUS304* 无表面处理										
详细说明										
指定方法	DL									

交货期

10 工作日

- ▲ 常州发货
- ▲ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。
- ▲ 部分产品型号 12 天发货，请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

C1 悬臂销/销轴/支点螺钉