

★ 产品特点: 键槽固定, 适用于销轴不转的场合。

■ 带肩 开口销型

① 代号		■ 材质	■ 硬度	■ 表面处理
尺寸固定型	尺寸指定型	45#	-	四氧化三铁保护膜
PSDBSF	PSDBSS		淬火硬度40 ~ 45HRC	四氧化三铁保护膜
PSDASF	PSDASS	SUS304	-	-
-	PSDNSS	SUS440C	淬火硬度45 ~ 50HRC	-

其余 $\sqrt{6.3}$

Dg6公差仅限L尺寸部分。其余部分为一般公差
S45C发黑的产品侧面带有与SUS304产品相区别的识别槽
肩部退刀槽尺寸为参考值

视角标准: 第一视角



① 代号 - ② D - ③ L
 PSDBSF - D5 - L10
 PSDBSS - D10 - L15

L 尺寸固定型

① 代号	轴径		③ L 选择	L ₁	B	d ₁	Q	d	T	P
	② D	公差g6								
PSDBSF PSDASF	3	-0.002 -0.008	10 12 14 15 16 18 20	L+ 4.4	2.5	2.9		0.8		5.5
	4	-0.004 -0.012		L+ 4.5						
	5	-0.004 -0.012	15 16 18 20 22 24 25 30	L+ 5.6	3.5	4.9		1.2		8
	6	-0.005 -0.014		L+ 5.8						
	8	-0.005 -0.014	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	L+ 7	4	7.8		2	2	12
	10	-0.006 -0.017		L+ 8.25						
12	-0.006 -0.017	22 24 25 30 35 40 45 50	L+10.6	6	11.8		3.2	3	17	

L 尺寸指定型

① 代号	轴径		③ L 指定单位0.1mm	L ₁	B	d ₁	Q	d	T	P					
	② D	公差g6													
PSDBSS PSDASS PSDNSS PSDGSS	3	-0.002 -0.008	5.0 ~ 50.0	L+ 4.4	2.5	2.9		0.8		5.5					
	4	-0.004 -0.012		L+ 4.5							3.9	1	1.5	6.5	
	5	-0.004 -0.012		L+ 5.6							3.5	4.9	1.2	8	
	6	-0.005 -0.014	10.0 ~ 100.0	L+ 5.8	4	7.8		1.6		9					
	8	-0.005 -0.014		L+ 7							5.8	2	2	12	
	10	-0.006 -0.017	15.0 ~ 100.0	L+ 8.25	5	9.8		2.5		14					
	12	-0.006 -0.017		L+ 10.6							6	11.8	3.2	17	
	13	-0.006 -0.017	20.0 ~ 200.0				1.5 以下				18				
	14	-0.006 -0.017									12.8		18		
	15	-0.006 -0.017									13.8		19		
	16	-0.007 -0.020	20.0 ~ 200.0		L+12	7					14.8	4	3	20	
	17	-0.007 -0.020									15.8				21
	18	-0.007 -0.020									16.8				22
	20	-0.007 -0.020									17.8				23
	22	-0.007 -0.020									19.8				26
	25	-0.007 -0.020									21.8				27
			L+15.5	9	24.8			5	4	30					

▲ PSDGSS可能会因淬火而发生变色。
 ▲ 有些尺寸可能带中心孔。



交货期 **10** 工作日

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号 12 天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

	标准订单	特殊订单
数量	1-100	101~
交货期	10 个工作日	现询

▲ 遇到特殊期间, 货期会有变更, 详情见官网通知。

C1 悬臂销/销轴/支点螺钉

分类目录



返回主目录

