

轻载型偏心支脚/中载型防滑支脚




★ 产品特点: 月牙冲压底座, 一体机加螺杆, 经济美观, 适用于输送机械设备; 螺杆高度可通过一体六方调节。

固定调节型·半月形



①代号	底盘		螺杆	
	④材质	④材质	④材质	⑤表面处理
SFCBZTL	45#	45#	45#	镀锌
SFCBKTL				电泳(黑色)
SFCSTL	SUS304	SUS304	SUS304	无



SFCBZTL
SFCBKTL
SFCSTL
视角标准: 第一视角



①代号 - ②底径 - ③螺纹直径 - ④螺纹长度
SFCBZTL - D86.5 - M12 - L100

①代号	②D	③M	主要尺寸				承载(kg)	参考重量(kg/pcs)			
			④L	B	F	F ₁		E	镀锌	电泳(黑色)	无
钢 SFCBZTL SFCBKTL 不锈钢 SFCSTL	86.5	M12	50	11	10	8	19	200	0.17	0.28	0.25
			75						0.18	0.33	0.27
			100						0.19	0.35	0.29
			125						0.2	0.37	0.31
		150	0.21						0.39	0.33	
		50	13						10	24	300
	75	0.25		0.33	0.3						
	100	0.29		0.35	0.33						
	125	0.32		0.37	0.36						
	150	0.35		0.39	0.4						


▲ 承载与参考重量仅供参考。
▲ 需搭配膨胀螺栓使用。

★ 产品特点: 水滴冲压件底座、一体机加螺杆, 经济美观, 适用于输送机械设备; 螺杆高度可通过一体六方调节。

固定调节型·金属+橡胶底座型



①代号	底盘		螺杆	
	外罩④材质	底座④材质	④材质	⑤表面处理
SFGBZJLS	45#	NBR	45#	镀锌



SFGBZJLS
视角标准: 第一视角

订购编号示例

①代号 - ②底径 - ③螺纹直径 - ④螺纹长度
SFGBZJLS - D80 - M16 - L100

①代号	②D	③M	④L	主要尺寸			承载(kg)	参考重量(kg/pcs)	
				H	B	E			
钢 SFGBZJLS	45	M8	60	21	15.5	13	6.5	210	0.05
			80	22.5		17	8	230	0.10
		100	31		23				
		80		35		24	13	490	0.37
	100	25	30		16				
	120			38		30	16	770	0.22
	100	38	30		16				
	120			38		30	16	770	0.22
	150	38	30		16				
	200			38		30	16	770	0.22



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	另行报价

▲ 承载与参考重量仅供参考。