

★ 产品特点：底座金属外壳包裹橡胶，可吸收冲击载荷。

①代号	外罩	底盘	螺杆		橡胶垫
	材质	材质	材质	表面处理	
SFFBKJL	SPCC	45#	45#	电泳 (黑色)	丁腈橡胶 (NBR)
SFFBZJLB				镀锌	
SFFBZJLD				镀锌	导电橡胶
SFFBJLT				喷塑	丁腈橡胶 (NBR)

SFFBJL  
TSFFBZJLD  
SFFBZJLB

SFFBKJL

视角标准：第一视角

①代号 - ②底径 - ③螺纹直径 - ④螺纹长度

SFFBKJL - D50 - M12 - L75

订购编号示例

型号		主要尺寸						承载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② D	③ M	④ L	E	H	F	F1		
钢 SFFBKJL	50	M12	75	19	15	8	10	800	0.20
			75						0.29
			100						0.31
	60	M20	75	30	16	13	16	1000	0.30
			100						0.31
			125						0.33
			150					0.35	

型号		主要尺寸						承载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② D	③ M	④ L	E	H	F	F1		
钢 SFFBZJLB SFFBZJLD SFFBJLT	40	M10	50	17	19	7	8	200	0.09
			75						0.11
			100						0.13
		M12	50	19	8	10	300	0.12	
			75					0.15	
			100					0.16	
	60	M12	125	19	8	10	300	0.17	
			150					0.19	
			50					21	8
		75	0.22						
		100	0.24						
		80	M12	125	19	8	10	300	0.25
	150			0.27					
	50			23					10
	75		0.30						
	100		0.33						
	M16		M16	125	24	10	13	500	0.36
		150		0.41					
50		19		8					10
75			0.23						
100			0.25						
M12		M12	125	19	8	10	300	0.27	
	150		0.29						
	50		0.29						
			75					0.31	
			100					0.33	
			125					0.35	
			150					0.38	

▲ 承载与参考重量仅供参考。

	数量分类	小单	中大单	大单		数量	1-9	10~
	数量	1-50	51-100	101~		价格	100%	另行报价
交货期	交货期	通常	7工作日	现询	优惠价			

G2 支脚