


外螺纹包胶轴承 圆柱型



★ 产品特点：聚氨酯部分采用进口热塑型原料，耐磨性优良，且经济性更高。轴承端盖使用树脂材质，对环境敏感性更低。聚氨酯部分成形在轴上，不易脱落，适用于各种接触方式。



①代号	类型	轴承M材质		衬层			轴M材质		
		GB	JIS	M材质	H硬度	颜色			
PEA	标准长度	GCr15	SUJ2	聚氨酯	邵氏A90	黑色	SUS303		
PEB						白色			
PEC						黑色			
PED						白色			
PEE						浅灰色			
PEF				防静电聚氨酯	深灰色				
PEG				9Cr18Mo	SUS440C	聚氨酯		邵氏A90	黑色
PEH									白色
PEL									黑色
PEM									白色
PEN	浅灰色								
PEO	杆端加长	GCr15	SUJ2	聚氨酯	邵氏A90	黑色			
PEP						白色			
PES						浅灰色			
PET				防静电聚氨酯	邵氏A70	深灰色			
PEU						黑色			
PEV						白色			
PEY						浅灰色			

D=12-28




图1

D=30-45




图2

视角标准：第一视角



①代号 - ②d - ③D
PEA - d6 - D20

C2 轴承关节轴承
锁紧螺母

型号		②d	③D	M	L1		容许负载(N)			B	Da	B1	r (min)	S	轴承公称型号													
①代号	形状				标准型	加长型	聚氨酯																					
							邵氏A90	邵氏A70	邵氏A70																			
标准长度	杆端加长	圆柱形	3	12	M3	4	6	34	10	9.8	3	7	0.1	1.5	683ZZ													
			4	13			44	13	13	4	9	0.15	684ZZ															
			PEA PEB PEC PED PEE PEF PEG PEH PEL PEM PEN			5	16	M4	5	8	59	16	18	5	13	0.2	2.5	624ZZ										
																		78	20	24	15	0.3	685ZZ					
																							42	23	24	15	0.2	625ZZ
																		157	44	47	6	19						0.2
											(6)	(30)	(40)	M6	8	12				42	81	53	7	22	7	0.3	4	608ZZ
																				176	94	53	11	26	8	0.3	4	608ZZ
																				274	136	82	11	30	9	0.6	6000ZZ	
																											122	122
(10)	(40)	(45)	M10	12	20			343	109	103							15			35	11	0.6	5	6002ZZ				

▲ 1kgf=9.8N

▲ 括号内尺寸只适用于图2。



交货期

4天发货



爱安特自营商城焕新登场，线上下单，疾速送达



400-6699-428



www.ant-fa.com