


N° 6994-080
Racor en T, serie ligera

 para tubos de acero de 6 mm de \varnothing exterior, de 3 mm de \varnothing interior, con bicono.


CAD

| N° de pedido | Artículo n° | Presión efectiva máx. [bar] | Peso [g] |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 320788 | 6994-080 | 315 | 71 |


Acabado:

Según DIN 3852 Forma B, mediante junta de obturación o anillo obturador y bicono o anillo tórico.

Nota:


Atención: ¡No utilice cinta de teflón!

N° 6994-090
Racor en cruz, serie ligera

 para tubos de acero de 6 mm de \varnothing exterior, de 3 mm de \varnothing interior, con bicono.


CAD

| N° de pedido | Artículo n° | Presión efectiva máx. [bar] | Peso [g] |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 320804 | 6994-090 | 315 | 77 |


Acabado:

Según DIN 3852 Forma B, mediante junta de obturación o anillo obturador y bicono o anillo tórico.

Nota:


Atención: ¡No utilice cinta de teflón!

N° 6994-140
Racor pasatabique recto, serie ligera

 para tubos de acero de 6 mm de \varnothing exterior, de 3 mm de \varnothing interior, con bicono.


CAD

| N° de pedido | Artículo n° | Presión efectiva máx. [bar] | Peso [g] |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 320820 | 6994-140 | 315 | 67 |


Acabado:

Según DIN 3852 Forma B, mediante junta de obturación o anillo obturador y bicono o anillo tórico.

Nota:


Atención: ¡No utilice cinta de teflón!

N° 6994-150
Adaptador, serie ligera

 para tubos de acero de 6 mm de \varnothing exterior, de 3 mm de \varnothing interior, con bicono.


CAD

| N° de pedido | Artículo n° | Presión efectiva máx. [bar] | Peso [g] |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 320846 | 6994-150 | 315 | 42 |


Acabado:

Según DIN 3852 Forma B, mediante junta de obturación o anillo obturador y bicono o anillo tórico.

Nota:


Atención: ¡No utilice cinta de teflón!

N° 6994-170
Tuerca ciega con bicono, serie ligera

 para tubos de acero de 6 mm de \varnothing exterior, de 3 mm de \varnothing interior, con bicono.


CAD

| N° de pedido | Artículo n° | Presión efectiva máx. [bar] | Peso [g] |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 313361 | 6994-170 | 315 | 12 |


Acabado:

Según DIN 3852 Forma B, mediante junta de obturación o anillo obturador y bicono o anillo tórico.

Nota:

Atención: ¡No utilice cinta de teflón!