

# Allgemeines Zubehör

## LED Leuchte, LTSL

<b>Beschreibung:</b>	Energiesparendes Beleuchtungssystem für alle Arten von Paneelen und Gehäusen, insbesondere in denen wenig Platz verfügbar ist. Aus transparentem Kunststoff. Diese Lampe hat eine sehr lange Lebensdauer (ca. 60.000 h.) durch den Einsatz der LED-Technologie. Die Ausgangsleistung ermöglicht bis zu 10 Leuchten miteinander zu verbinden (Daisy Chain).
<b>Leuchten:</b>	LED, 120° angle of radiation.
<b>Helligkeit:</b>	400 Lm.
<b>Stromverbrauch:</b>	5 W max.
<b>Nennspannung:</b>	100-240 V AC, 50/60 Hz.
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30 °C to +60 °C.
<b>Anschluß:</b>	Stecker mit Snap-Lock für Stromversorgung und Verteilung
<b>Zertifikate:</b>	CE, EAC, cULus_UL Listed.

Montage	Abmessungen	Artikelnr.
Magnetbefestigung	351 x 34 x 32 mm	LTSL5
Schraubbefestigung	351 x 36 x 52 mm	LTSL5S



## Stromkabel für LTSL-Leuchten, CLF L

<b>Beschreibung:</b>	Zuleitung mit einer Buchse zum Anschluss an eine LTSL-Leuchte und einem offenen Ende für den Anschluss an das Stromnetz.
<b>Länge:</b>	2 m.
<b>Zertifikate:</b>	CE, EAC.
<b>Verpackungseinheit:</b>	5 Stück.

Artikelnr.
CLF2005L

