

Accesorios generales

Luminaria LED, LTSL

Descripción:	Lámpara de ahorro energético compatible con todo tipo de paneles y armarios en especial donde hay poco espacio de montaje. Fabricada en plástico transparente. Esta luminaria tiene una larga vida de servicio (sobre 60.000 h) gracias a la tecnología LED. La salida de corriente permite que hasta 10 luminarias se conecten entre sí en cadena con interruptor a presión de entrada y salida en sus tomas.
Lámpara:	LED, ángulo de radiación 120°.
Luminosidad:	400 Lm.
Consumo de energía:	5 W max.
Voltaje de funcionamiento:	100-240 V AC, 50/60 Hz.
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C to +60 °C.
Conexiones:	Conectores con interruptor a presión para la entrada y salida de corriente.
Certificaciones:	CE, EAC, cULus_UL Listed.

Montaje	Dimensiones	Ref.
Fijación Magnética	351 x 34 x 32 mm	LTSL5
Tornillos de Fijación	351 x 36 x 52 mm	LTSL5S



Cable de alimentación para lámparas LTSL, CLF L

Descripción:	Cable de alimentación con conector hembra en un extremo para conectar a una lámpara LTSL y un extremo abierto para conexión a la red eléctrica.
Largo:	2 m.
Certificaciones:	CE, EAC.
Cantidad por embalaje:	5 piezas.

Ref.
CLF2005L

