

KUGELKÄFIG MIT MONTAGEHILFE, ALUMINIUM

Werkstoff:

Käfig: Aluminium

Kugeln: Stahl gehärtet nach DIN 5401

Hinweis:

Diese Käfigausführung kann bei Montage ohne Fremdhilfe auf die richtige Position gesteckt werden. Der Käfig ist im Aufnahmebereich mit einer Bremsringeinlage ausgestattet. Vorteile sind vor allem bei Säulengestellen mit Mehrfachsäulen zu erreichen.


☞ Beschreibung Kugelführung siehe am Anfang des Kapitels D.

☞ Lebensdauer und dynamische Tragzahlen siehe am Ende des Kapitels D.

l = Bestell-Nennlänge

l_1 = Fertigungslänge

2060.63.



2060.63. Kugelkäfig mit Montagehilfe, Aluminium

d_1	10	11	12	15	16	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63	80		
k	2			3	3	3	3	3		4		4		4		4		6		
l/l_1	Gesamt-kugelzahl																			
24 / 24				64			80													
28 / 28				80			100													
31 / 32				120			120			120										
40 / 39	176																			
40 / 40							160			120										
45 / 44				144		144		180		180		180								
45 / 45																				
50 / 50																				
56 / 55																				
56 / 56				192		192		240		240		240								
56 / 57	272																			
63 / 64				224		224														
63 / 65																				
71 / 70																				
71 / 72				256		256		320		320		320								
80 / 80				360			360			360			280		336		392			
95 / 95				440			440			440			340		408		476		544	
95 / 96																				
105 / 105																				
120 / 119																				
120 / 120				560			440			528			616		704		540			
140 / 140				600			520			624			728		832		648			
160 / 160				600			720			840			960							
160 / 161																				
180 / 180																				
180 / 182																				
200 / 200																				
200 / 203																				
240 / 238																				
240 / 240																				

Bestell-Beispiel:

Kugelkäfig mit Montagehilfe, Aluminium	=	2060.63.
Führungsdurchmesser d_1	38 mm =	038.
Bestell-Nennlänge Kugelkäfig l	50 mm =	050
Bestell-Nummer	=	2060.63. 038. 050