chainfix-Zugentlastungen | Aufsteckbare Lösungen

Zugentlastungselement außerhalb des Kettenquerschnitts

- Leitungen einfach nachträglichen zugentlasten, auch bei geschlossenen e-rohren
- Stufenförmige Zugentlastung - gute Zugänglichkeit
- Passend für e-ketten® und e-rohre
- Nachträgliche Montage problemlos möglich
- Einfache Installation in Hutschiene 15 (TS92.31) und im C-Profil der KMA-Anschlusselemente

Zugentlastungselemente mit Zugentlastungszähnen | Stufenförmig

Art. Nr.	Für Serie	Innenhöhe *hi* [mm]	Zur Verwendung für
CFV.31.N15	**E4.31L/R4.31L**	31	Hutschiene 15 (TS92.31)
CFV.42.C	**2600/2700/2650/2680**	35	KMA* mit C-Profil
	3400/3500/3450/3480	45	KMA* mit C-Profil
	E4.32/H4.32/R4.32	32	KMA* mit C-Profil
	E4.42/H4.42/R4.42	42	KMA* mit C-Profil
	E4.38L/R4.38L	38	KMA* mit C-Profil
	E4.48L/R4.48L	48	KMA* mit C-Profil
CFV.80.C	**R2.75**	75	KMA* mit C-Profil
	E4.64L	64	KMA* mit C-Profil
	E4.56/H4.56/R4.56	56	KMA* mit C-Profil
	E4.80/H4.80/R4.80	80	KMA* mit C-Profil







*KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement

Für folgende igus® Serien

E2/000
- 2600/2700
- 2650/2680
- 3400/3500
- 3450/3480

R2.1
- R2.75

E4.1
- E4.32/H4.32/R4.32
- E4.42/H4.42/R4.42
- E4.56/H4.56/R4.56
- E4.80/H4.80/R4.80

E4.1L
- E4.31L/R4.31L
- E4.38L/R4.38L
- E4.48L/R4.48L
- E4.64L

Passt in e-ketten® und e-rohre. Zugentlasten außerhalb des Kettenquerschnitts. In Stufen zugentlasten ohne Platzprobleme - auch bei unterschiedlichsten Steckverbindern

Von oben einfach einclipsbar in C-Profil oder Hutschiene - auch für statische Anwendungen wie in Schaltschränken etc. denkbar